

Technisches Datenblatt

HOMeline Laminatböden

8-32 Classic V4 TL



Laminatboden Fliesendiele

Material / Aufbau

Aufbau eines Elements	Deckschicht: Widerstandsfähiges Overlay
	Mittellage: QuellStop plus - Trägerplatte
	Gegenzug: Feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm
Aussehen der Oberfläche	Normaldiele, V4 gefast
Oberflächenbehandlung	Synchronpore
Verbindungssystem	ProConnect Pure+ - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13329. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Laminatböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8,0 mm	
Länge: 638,0 mm	
Breite: 330,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	$\leq 0,10$ mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm/m, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	$\leq 0,50$ mm, bezogen auf den Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügt	$\leq 0,15$ mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügt Elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantengradheit der Deckschicht	$\leq 0,30$ mm/m
Ebenheit des Elements	breite konkav: $\leq 0,15$ % konvex: $\leq 0,20$ %
	länge konkav: $\leq 0,50$ % konvex: $1,00$ %
Rechtwinkligkeit	$\leq 0,20$ mm

HOMeline Laminatböden

8-32 Classic V4 TL

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	32
Brandverhalten	Cfl-s1 L-NCS
Beständigkeit gegen Abrieb	AC4
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 35 mm / große Kugel ≥ 750 mm
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 2: Grad 5 / Gruppe 3: $\geq$ Grad 4
Resteindruck	$\leq 0,05$ mm
Verhalten bei verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fuß Typ 0
Stuhlrolleneignung	geeignet (Stuhlrolle Typ W)
Lichtechtheit	Wollblauskala ≥ 6 / Graumaßstab ≥ 4
Rutschhemmung	DS
Formaldehydmission	E1
Dickenquellung	$\leq 18,0$ %
Wärmedurchlasswiderstand	$0,073$ ($\text{m}^2 \times \text{K}$) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,316 m ²
Inhalt pro Palette	74,11 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	11 Stück
Pakete pro Palette	32 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1701474-KR270
------------	------------------

