

Naturholzböden Pflege

Perfekte Pflege für Naturholzböden

Allgemeines

Naturholzböden leben von ihrer Natürlichkeit. Sie sorgen für ein angenehmes Raumklima und eine tolle Haptik. Naturholzböden garantieren eine lange Lebensdauer, sind strapazierfähig und können bei starker Nutzung mehrfach aufgearbeitet werden. Alle Naturholzböden sind pflegeleicht und bringen jahrelang Freude.

Die richtige Wahl

Holzboden ist nicht gleich Holzboden. Neben der Holzart und den optischen Ansprüchen an die Sortierung spielen insbesondere die Qualität der Verbindung und die Oberflächenveredelung eine wichtige Rolle. Bei Naturholzböden haben Sie die Wahl zwischen der natürlichen NaturaOil-Oberfläche und den mehrschichtig aufgebauten Lack-Versiegelung Velvet Pro. Ob man sich für die lackierte oder geölte Variante entscheidet, ist (fast) reine Geschmackssache.

Werterhaltung

Naturholzböden lassen sich Dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Holzboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40–65 % sind im Jahresverlauf optimal für jeden Holzboden und auch für das Wohlbefinden des Menschen empfehlenswert. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt und überwacht werden.

Bei einer in Betrieb befindlichen Fußbodenheizung ist es mit herkömmlichen Mitteln häufig nicht möglich, diese relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft einzuhalten. Daher empfehlen wir den Einsatz eines auf das jeweilige Raumvolumen abgestimmten Luftbefeuchtungsgeräts. Wird über einen längeren Zeitraum eine relative Luftfeuchtigkeit von 45 % unterschritten, kann dies zu dauerhaften Schäden am Holz führen, beispielsweise zu Trocknungsrisen, Verformungen oder Fugenbildung.

Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren Naturholzboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen. Zum Schutz des Holzes gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12 529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen/Rollen auszustatten.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen. Eine

regelmäßige Trockenreinigung des Holzbodens mit dem Staubsauger (aufgestellte Bürsten) oder dem Besen wird empfohlen. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnackigen Verschmutzungen erfolgen.

Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrungen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.

Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte (Gefahr von Oxidationen aufgrund von Holzinhaltsstoffen – speziell bei Holzart Eiche). Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z.B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Holzboden stellen.

Holzböden können auf allen warmwasserführenden Fußbodenheizungssystemen verbaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Temperatur an der Oberfläche des Holzbodens 29 °C nicht überschreitet.

Die Wärme soll sich gleichmäßig unter dem Holzboden verteilen können. Teppiche mit einem isolierenden Effekt sollten nicht verwendet werden, da diese zu einem Wärmestau führen können. Fußbodenheizungssysteme führen häufig zu einem erhöhten Arbeiten des Holzes. In der Heizperiode kann es daher zu einem Fugenbild auf der Bodenfläche kommen.

Wohnfertig lackierter

Naturholzboden – Velvet Pro

Die Lack-Versiegelung Velvet Pro mattlackiert bietet einen sehr ausgewogenen Schutz des Holzes bei gleichzeitig eleganter Optik. Ein optimaler Schutz mit hoher Gebrauchstauglichkeit liegt dann vor, wenn einerseits der Lack hart genug ist und somit die Abriebfestigkeit gewährleistet, andererseits aber elastisch genug ist, um bei hoher Belastung nicht zu brechen. Die Lack-Versiegelung ist perfekt ausbalanciert und gewährleistet eine sehr hohe Gebrauchstauglichkeit. Das Lack-System ist oberflächenfertig, d.h. Sie müssen nach der Verlegung keine „Einpflege“ des Bodens vornehmen, sondern können ihn nach der Reinigung sofort benutzen.

Wohnfertig geölt

Naturholzboden – Natura Oil

Die Öl-Oberfläche Natura Oil ist eine sehr leistungsfähige Oberflächenbehandlung, die im Gegensatz zu anderen Öl- oder Öl/Wachs-Systemen keine aufwendige Pflege oder Behandlung benötigt.

Das Öl-System ist offenporig, besonders atmungs-aktiv und oberflächenfertig, d.h. Sie müssen nach der Verlegung keine „Einpflege“ des Bodens (außer im Badbereich) vornehmen, sondern können ihn nach der

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Amsleracherweg 8 | CH-5033 Buchs AG | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch
Britex Jordan GmbH | Vittorio Veneto Straße 57 / C | I-39042 Brixen | info@britex.it | www.britex.it

Naturholzböden Pflege

Perfekte Pflege für Naturholzböden

Reinigung sofort benutzen. Selbstverständlich kann aber zum Schutz der Kanten eine zusätzliche Ersteinpflege z.B. mit RubioMonocoat Universal Maintenance Oil vorgenommen werden.

Grundsätzlich liegt der Vorteil der Öl-Oberfläche in der Betonung des Holzcharakters durch die matte, natürliche Optik.

Sie können Beschädigungen partiell ausbessern lassen, also nur dort, wo es notwendig ist. Im Gegensatz zu lackierten Oberflächen können zwar Beschädigungen wie Kratzer oder Druckstellen leichter in das Holz dringen (abhängig vom Härtegrad des Holzes), können aber auch wieder entfernt werden bzw. tragen zur natürlichen Patina des Holzes bei. Verschmutzungen oder umgeschüttete Flüssigkeiten wie Kaffee oder Rotwein lassen sich genauso leicht reinigen wie bei lackiertem Parkett.

Reinigung und Pflege

lackversiegelte Oberflächen

Vevet Pro – wohnfertig lackversiegelte Oberflächen

Bauschlussreinigung/Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Naturholzböden mit **Cleaner (1014)** nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200).

Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind Naturholzböden mit Velvet Pro-Oberfläche werkseitig endlackiert und oberflächenfertig und müssen sowohl im Wohnbereich als auch in Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn- & Gewerbebereich mit starker Frequenz) nicht gesondert eingepflegt werden.

Intensivreinigen der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung bei lackierten Böden entstehen. Die Intensivreinigung ist mit **Intensivreiniger (1254)** durchzuführen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:10). Anschließend wird dann wieder die Unterhaltsreinigung mit **Cleaner (1014)** vorgenommen.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Weichwachs oder Hartwachs lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eines Recoatings der

VelvetPro-Oberfläche. Beim Recoating wird die Lackoberfläche mittels Grundreinigung gereinigt. Alle vorhandenen Verschmutzungen oder Pflegerückstände werden entfernt. Im Anschluss werden starke Lackbeschädigungen (bspw. tiefe Kratzer bis zum Holz, durchgeschauerte Stellen) mit dem farblich passenden Reparaturlack ausgebessert und die vorhandene Lackoberfläche angeschliffen. Nach der Vorbereitung kann die Fläche mit einem 2K-Lack versiegelt werden. Ein Recoating der VelvetPro-Oberfläche sollte grundsätzlich durch einen Fachverleger durchgeführt werden!

Reinigung und Pflege

geölte Oberflächen

Natura Oil – wohnfertig oxidativ geölte Oberflächen

Bauschlussreinigung/Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Naturholzböden mit **Cleaner (1014)** und einem ausgewungenen Baumwolltuch nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200).

Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind alle Naturholzböden mit Natura Oil-Oberfläche werkseitig endgeölt und oberflächenfertig und müssen im Wohnbereich nicht gesondert eingepflegt werden. In Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn- & Gewerbebereich mit starker Frequenz) kann eine Ersteinpflege nach der Bauschlussreinigung zum zusätzlichen Schutz der Oberfläche und der Kanten mit **Öl Protect (1004)** vorgenommen werden. (Verbrauch: ca. 100 m2 pro Liter).

Ersteinpflege nach Verlegung in Badbereichen

Speziell in Badbereichen empfehlen wir einen zusätzlichen Schutz der Öl-Oberfläche mit ein RubioMonocoat Universal Maintenance Oil. Beachten Sie hierzu auch unsere Technische Information „Naturholzboden Kjare 512LD – Verlegung im Badezimmer“.

So sind auch die Fugen gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Naturholzboden im Bad:

- Regelmäßiges Lüften – vor allem nach dem Duschen oder Baden
- Wischen Sie Wasserpfützen schnellstmöglich auf – insbesondere bei Seifenwasser wie Badeschaum
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Ölsättigung der Oberfläche mit dem Wassertropfentest.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Amsleracherweg 8 | CH-5033 Buchs AG | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch
Britex Jordan GmbH | Vittorio Veneto Straße 57 / C | I-39042 Brixen | info@britex.it | www.britex.it

Naturholzböden Pflege

Perfekte Pflege für Naturholzböden

Wassertropfentest

Ist die Öl-Oberfläche noch gesättigt oder besteht Handlungsbedarf? Der Wassertropfentest gibt hier die richtige und verlässliche Antwort. Dafür genügt es, einen Wassertropfen auf den geölten Naturholzboden fallen zu lassen. Bleibt er gespannt auf der Oberfläche liegen, ist alles in Ordnung. Dringt er aber schnell ins Holz ein, sollte der Boden erneut mit RubioMonocoat Universal Maintenance Oil eingepflegt werden!

Intensivreinigen & Auffrischung der Oberfläche

Durch starke Verschmutzung kann die Notwendigkeit einer Intensivreinigung entstehen. Gleichzeitig kann auch durch Gebrauch eine Auffrischung der Oberfläche notwendig sein. Die Intensivreinigung und die Auffrischung müssen grundsätzlich zusammen durchgeführt werden. Die Intensivreinigung ist mit **Intensivreiniger (1254)** durchzuführen. Die anschließende Auffrischung wird mit **Öl Protect (1004)** vorgenommen.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Weichwachs oder Hartwachs lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Hinweis:

Vereinbaren Sie zur Werterhaltung Ihres Bodens mit Ihrem Fachverleger einen regelmäßigen Boden-Check. Eine notwendige Intensivreinigung mit anschließender Oberflächenauffrischung sollte grundsätzlich durch einen Fachverleger durchgeführt werden.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

09/2026

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Amsleracherweg 8 | CH-5033 Buchs AG | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch
Britex Jordan GmbH | Vittorio Veneto Straße 57 / C | I-39042 Brixen | info@britex.it | www.britex.it

JOKA®

