

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Landhausdiele I-Stab XXL, Elegance Sortierung



Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Landhausdiele I-Stab XXL, Villa Sortierung



Sortierungsbeschreibung	
Splint	Splint an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite. Max. ca. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	unbegrenzt gekittete Risse als typisches Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: ca. 4,5 mm
	Mittellage: 8,0 mm Nadelholzstäbchen
	Gegenzug: 2,0 mm Nadelholzfurnier
Aussehen der Oberfläche	I-Stab Diele im XXL Format, tiefgebürstet, V4
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl ^{RMC} (wohnfertig endgeölt)
Verbindungssystem	Nut & Feder Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung mit H-Verleimung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 14,5 mm	
Länge: 2.390,0 mm / 2.190,0 mm / 1.990,0 mm	
Breite: 252,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s I
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm (EI)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,09 m ² x K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,409 m ² / 2,208 m ² / 2,006 m ²
Inhalt pro Palette	105,996 m ² / 97,150 m ² / 88,264 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	4 Stück / 4 Stück / 4 Stück
Pakete pro Palette	44 Stück / 44 Stück / 44 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1501547-PA390
--------------------	------------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

