

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I 30 Castle XL

2-Schicht Parkettdiele im XL-Format, Nature Sortierung



Sortierungsbeschreibung

Splint	im Prinzip splintfrei
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 30 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 80 mm Länge; max. zwei Risse pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I30 Castle XL

2-Schicht Parkettdiele im XL-Format, Villa Sortierung



Sortierungsbeschreibung

Splint	an den Längskanten auf der ges. Länge der Diele zulässig (bei vereinzelt Dielen bis max. 15%); der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes bis zu 70 mm im Durchmesser
Äste gekittet	zulässig bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 70 mm Durchmesser (Kreuzriss braun-schwarz gekittet)
Risse gekittet	gekittete Risse bis zu 8 mm Breite und bis zu 300 mm Länge; max. zwei Risse pro Diele
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I 30 Castle XL

2-Schicht Parkettdiele im XL-Format, Country Sortierung



Sortierungsbeschreibung

Splint	zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	uneingeschränkt zulässig
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser; Flügeläste braun-schwarz gekittet bis zu 90 x 50 mm
Äste rissig	unbegrenzt (Kreuzrisse braun-schwarz gekittet)
Risse gekittet	Risse und eingewachsene Borke max. 25 mm breit, in der Länge unbegrenzt (braun-schwarz gekittet)
Wurmlöcher	vereinzelt zulässig
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I 30 Castle XL

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 3,0 mm Edelholz +/- 0,2 mm
	Träger: 6,5 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	I-Stab Diele, umlaufend gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet Pro (wohnfertig ultra matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung, nur rechte Stäbe im Paket

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke: 9,5 mm	
Länge: 2.100,00mm	
Breite: 190,00mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s I
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,057 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Parkettböden

I 30 Castle XL

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,80 m ²
Inhalt pro Palette	97,76 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	7 Stück
Pakete pro Palette	36 Stück

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	AUSPAR5895-ST537
------------	------------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

